規格書

AS-101

↑ HDMI 最高解析度:4K;HDMI 及 VGA 雙輸出最高解析度:1080p

∧ 支援各種作業系統及原生投影協定

A 支援最多 2 人同時投影

A 支援最多 8 人同時連線

相容作業系統	Windows 10+	Android 8.0+ (10.0+支援聲音投影)
	macOS 10.14+	iOS 14+
	Chrome OS 84.0.4147.110+	
支援投影協定	BeamOp, AirPlay, Google Cast, Browser Sharing	
影像輸出	HDMI / VGA	
影像解析度	HDMI 最高 4K@30Hz;HDMI+VGA 雙輸出最高 1080p@60Hz	
音源輸出	HDMI 及 3.5mm 音源接口	
無線 Wi-Fi	切換式 2.4GHZ / 5GHz 雙頻 (不支援 DFS 頻道)	
無線傳輸協定	IEEE 802.11ac	
加密協定	AP 模式:WPA2-PSK	
	Station 模式:WEP, WPA, WPA2, 802.1x EAP	
有線網路	10/100/1000 Mbps RJ-45 LAN	
連接介面	1 x HDMI 輸出,1x VGA 輸出	1 x 3.5mm 音源輸出
	1 x USB 2.0 埠 Type-A	1×10/100/1000 乙太網路接口
	1 x USB 3.0 埠 Type-A	1x 電源接口
	1 x USB 3.0 埠 Type-C	
電源規格	12V 2A	
淨重	500 克	
尺寸	170mm x 104.4mm x 30.5mm (長 x 寬 x 高)	
溫度	操作時:0° – 40° C (32° – 104° F)	
	儲存時:-10° – 70° C (14° – 158° F)	
濕度	操作時:20 – 80%,無氣體凝結	
	儲存時:10 – 90%,無氣體凝結	
認證標準	FCC, CE, NCC, BSMI	
保固期	3年	

